



OHENMÄEN SORA OY

SUORITUSTASOILMOITUS DoP		
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste	Betoniset päällystelaatat SFS EN 1339	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE-merkinnässä. (ZA) LIITE 1	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet	Betoniset päällystelaatat on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden	Ohenmäen Sora Oy Kuopiontie 676 74520 IISALMI p. 017 - 744 221	
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely	AVCP -luokka 4	
6. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos	Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa ja arviointia.	
7. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustasot	hEN -standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Suunniteltu käyttö	Ulkotilojen päällysteet	
Murtolujuus	3/U	SFS- EN 1339
Säilyvyys	Luokka 3, Merkintä D	
Palokäyttäytyminen	A1	
Asbestipäästö	Ei sisällä	
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä	
Mittatarkkuus	3R	
Kuperuus ja koveruus leveys >300	Täyttää EN 1339	
Ristimittaluokka	2K	
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:		
		
tuotantopäällikkö Henri Vaak lisäsalissa 4.6.2019		



OHENMÄEN SORA OY

Betoniset laatat	Pit. [mm]	Lev. [mm]	Kork. [mm]
<input type="checkbox"/> Mega -laatta	418	418	80
<input type="checkbox"/> Puoli Mega -laatta	418	208	80
<input type="checkbox"/> 300 -laatta	298	298	50
 19			
OHENMÄEN SORA OY KUOPIONTIE 679, 74520 IISALMI P. 017 744 221 www.ohenmaensora.fi	SFS EN 1339 Tuoteryhmä: Betoniset laatat Käyttötarkoitus: Sisä- ja ulkotilat		
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia		
Kuperuus/koveruus	(leveys>300 mm): Täyttää EN 1339 vaatimukset		
Murtolujuus	3/U		
Säilyvyys	3/D		
Ristimittaluokka	2K		
Kulutuskestävyys	4/I		
	VALMISTUSPÄIVÄ ____/____/2019		