




OHENMÄEN SORA OY

SUORITUSTASOILMOITUS DoP		
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste	Betonisiet päällystekivet SFS EN 1338	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen nimi, tuotetiedot CE-merkinnässä. (ZA) LIITE 1	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet	Betonisiet päällystekivet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden	Ohenmäen Sora Oy Kuopiontie 676 74520 IISALMI p. 017 - 744 221	
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely	AVCP -luokka 4	
6. Harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos	Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa ja arviointia.	
7. Ilmoitetut suoritusastot		
Perusominaisuudet	Suoritusastot	hEN -standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Murtolujuus, taivutusvetolujuus	3,6 Mpa	SFS- EN 1338:2003, SFS 7017
Säilyvyys	Luokka 3, Merkintä D	
Palokäyttäytyminen	A1	
Asbestipäästö	Ei sisällä	
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä	
Mittaustarkkuus ¹⁾	Pituus ±2 mm, leveys ±2 mm, paksuus ± 3 mm	
Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:		
		
tuotantopäällikkö Henri Vaak Iisalmessa 1.7.2013		



OHENMÄEN SORA OY

Betoniset päällystekivet	Pit. [mm]	Lev. [mm]	Kork. [mm]
<input type="checkbox"/> Iso Tori	278	138	60
<input type="checkbox"/> Iso Tori	278	138	80
<input type="checkbox"/> Pieni neliö	138	138	80
<input type="checkbox"/> Iso neliö	278	278	80
<input type="checkbox"/> Sauva	208	68	80
<input type="checkbox"/> Uni	225	112,5	80
			
OHENMÄEN SORA OY KUOPIONTIE 679, 74520 IISALMI P. 017 744 221 www.ohenmaensora.fi	SFS EN 1338:2003 Tuoteryhmä: Betoniset päällystekivet Käyttötarkoitus: Sisä- ja ulkotilat		
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia		
Murtolujuus, taivutuslujuus	3,6 Mpa		
Liukastumisvastus	NPD, Riittävä		
Säilyvyys	Riittävä		
Palokäyttäytyminen	A1		
	VALMISTUSPÄIVÄ ____/____/2013		
Säilyvyys	Luokka 3, Merkintä D		
Sallitut mittapoikkeamat Toleranssit	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Ristimitat	2K Iso Tori ja Iso neliö		